



TS 5000 SOFTCLOSE:
VEILIG EN STIL

Efficiëntie is
een kwestie
van instelling



www.geze.nl / www.geze.be

Volg ons!



Vers. 2022_09 – Id.Nr. 204110 NL – Wijzigingen voorbehouden

TS 5000 SOFTCLOSE

Veilig, stil, efficiënt.

De TS 5000 SoftClose deurdranger maakt het eenvoudig en snel instellen van de sluitsnelheid tussen 15° en 0° via slechts een ventiel mogelijk – ook in geval van lastige omgevingsituaties zoals wind, tocht en wisselende drukverschillen.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse- en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde

PRODUCTKENMERKEN:

- Eindsluitsnelheid (openingshoek 15° - 0°) traploos instelbaar via een ventiel
- Sluitsnelheid (180° - 15°) individueel aanpasbaar
- Traploos aanpasbare sluitkracht van EN2-6/EN3-6
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Voor naar rechts en links openende deuren
- Geïntegreerde openingsdemping, remt de deur af
- Alle functies zijn vanaf de voorzijde instelbaar
- Compacte afmeting



EFFICIËNTIE IS EEN KWESTIE VAN INSTELLING

De innovatieve technologie van de TS 5000 SoftClose ontkoppelt de sluitsnelheid van de eindsluitsnelheid. Op de beslissende laatste 15° kan de eindsluitsnelheid traploos worden ingesteld – de deur kan gecontroleerd sluiten. Uw voordeel: het eenvoudig en snel instellen van de deurdranger!



VERENIGBAARHEID IS EEN KWESTIE VAN INSTELLING

De TS 5000 SoftClose met het bekende slanke GEZE-design kan worden uitgevoerd met alle beschikbare glijrail varianten. Dit geeft architecten en planners alle vrijheden bij de uitvoering van het gebouw of bij renovatie en bespaart gelijktijdig tijd en kosten.



VEILIGHEID IS EEN KWESTIE VAN INSTELLING

De TS 5000 SoftClose zorgt voor veiligheid in elk opzicht: Bij het betrouwbaar naleven van alle voorschriften, zoals de brandveiligheid, maar ook bij de gebouwbeveiliging – worden deuren met toegangsautorisatie veilig gesloten. En, aangezien de TS 5000 SoftClose ook individueel instelbaar is, voorkomt hij in gebieden die gevoelig zijn voor geluid het luid dichtslaan van deuren, ook onder moeilijke omstandigheden zoals wind en tocht.

