

Productgegevens tabel

TS 5000 R/O *



Deurdranger met glijrail voor enkelvleugelige deuren tot 1400 mm vleugelbreedte met rookmelder

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde rookmelder

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Vastzetten vindt plaats via deurhoudmagneet of deurdranger met vrijlooppuntfunctie
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 R/O *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

MAGNETISCHE TEGENPLAAT BASISMODEL *

Standaard uitvoering, op rubber gelagerd



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Standaard uitvoering, op rubber gelagerd	115954	55 x 55 x 18 mm

MAGNETISCHE TEGENPLAAT VEERBUFFER *


Uitvoering met veerbuffer



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met veerbuffer	115955	55 x 55 x 79 mm

MAGNETISCHE TEGENPLAAT SCHARNIER *

Uitvoering met instelbaar scharnier



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
GEZE magnetische tegenplaat *	Uitvoering met instelbaar scharnier	115956	55 x 55 x 50 mm

DEURHOUDMAGNEET BASISMODEL *

Met schroefverbinding aan achterzijde en zonder montageplaat



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Basismodel, zonder montageplaat, schroefverbinding aan achterzijde	115830	50 x 50 x 30 mm	Opbouw, Geïntegreerd

DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 185 MM *

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 185 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand-/plafondmontage, standpijp 185 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115952	90 x 80 x 185 mm	Wand, Plafond, Vloer

DEURHOUDMAGNEET FLEXIBEL 335 MM *

Voor de wand- of plafondmontage met standpijp 335 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wand- /plafondmontage, standpijp 335 mm, flexibel tot 110 mm in te korten, magneetkop 90° afschuinbaar	115953	90 x 80 x 335 mm	Wand, Plafond, Vloer

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE

Voor wandmontage met basisschild



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet	Wandmontage, met basisschild	115829	93 x 65 x 33 mm	Opbouwmontage

TS 5000 R/O ***DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE 65 MM ***

Voor wandmontage met sokkel 65 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage met sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE AP *

Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer

DEURHOUDMAGNEET WANDMONTAGE UP *

Voor wandmontage opbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage onderbouwmontage	155567	85 x 85 x 30 mm	Onderbouw

R-GLIJRAIL TS 5000 *

met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
R-glijrail TS 5000 *	met geïntegreerde rooschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling	167813	zilverkleurig	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail TS 5000 *	met geïntegreerde rooschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling	167815	Edelstaal look	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glijrail TS 5000 *	met geïntegreerde rooschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling	167814	overeenkomstig RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

DEURDRANGER TS 5000

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 2-6 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	137721	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027333	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027335	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 deurdranger	Afmetingen EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en handgreep)	027336	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deursoedmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

SOKKEL DEURHOUDMAGNEET *

Voor gebruik bij vloermontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen
Sokkel vloermontage voor GEZE deurhoudmagneet *	Sokkel voor deurhoudmagneet opbouw/montage	155574	85 x 80 x 128 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

TS 5000 R/O ***GC 175 ***

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor R- en RFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R- / RFS-glijrail	123296	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R- / RFS-glijrail	123297	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER


Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

TS 5000 R/O *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.