

# Productgegevens tabel

## Slimdrive EMD



Elektromechanische draaideuraandrijving met een hoogte van slechts 7 cm voor eenvleugelige deuren tot 180 kg

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechter en linker aanslagdeuren met enkele vleugel
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte of 180 kg gewicht
- Binnen- en buitendeuren met hoge toegangsfrequentie
- Deurbladmontage en kopmontage



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Openings- en sluitsnelheid kan individueel worden aangepast
- Elektrische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Low-Energy-functie opent en sluit de deur met gereduceerde bewegingssnelheid en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheidseisen
- Windvang-functie regelt het openen en sluiten van twee achter elkaar liggende deuren (sluis)
- De obstakelherkenning herkent een obstakel door aanraking en stopt de openings- en sluitprocedure
- De automatische omkering herkent een obstakel en keert terug in de openingsstand
- Push & Go-functie activeert na lichte handmatige druk op de vleugel de automatische aandrijving
- Aandrijving kan met glijrail of schaararm gebruikt worden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Slimdrive EMD
Hoogte	70 mm
Diepte	121 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	180 kg
Scharniermaat (min.-max.) 2-vleugelig	1500 mm - 2800 mm
Vleugelbreedte (min.-max.)	750 mm - 1400 mm
Kozijndiepte (max.)	400 mm
Opdek van de deur (max.)	30 mm
Type aandrijving	Elektromechanisch
Openingshoek (max.)	130 °
DIN links	Ja
DIN rechts	Ja
Kopmontage niet-scharnierzijde met schaararm	Ja
Kopmontage niet-scharnierzijde met glijrail	Ja
Kopmontage scharnierzijde met glijrail	Ja
Deurbladmontage scharnierzijde met glijrail	Ja
Elektrische eindslag	Ja
Elektrische sluitvolgorderegeling	Ja
Ontkoppeling van de netspanning	Hoofdschakelaar in de aandrijving
Aanstuurvertraging (max.)	20 s
Bedrijfsspanning	230 V
Opgenomen vermogen	230 W
Voedingsspanning voor externe verbruikers (24 V DC)	1000 mA
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsmodus	Uit, Automaat, Permanent open, Winkelsluiting, Nacht

# Slimdrive EMD



Bedrijfsmodus	Volledig automatisch
Functie automaat	Ja
Functie Low-Energy	Ja
Functie Smart swing	Nee
Functie Toetsen	Ja
Windvangfunctie	Ja
Obstakelherkenning	Ja
Automatisch omdraaien	Ja
Push & Go	Instelbaar
Bediening	Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar in de aandrijving geïntegreerd
Parameters instellen	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Service terminal ST 220, Programmaschakelaar DPS
Normconformiteit	DIN 18650, EN 16005
Rookmelder geïntegreerd	Nee

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Bedrijfsspanning	Vleugelbreedte (min.)
Slimdrive EMD	Elektromechanische draaideuraandrijving voor 1- en 2-vleugelige aanslagdeuren	107576	230 V	230 V	750 mm