

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 4000



Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger voor blad- en kopmontage bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Deurdranger TS 4000



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102789	zilverkleurig	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	137724	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102791	wit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102792	overeenkomstig RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	102790	donkerbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 deurdranger	Sluitkracht EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	109542	zwart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

MONTAGEMATERIAAL

BEVESTIGINGSPLAAT TOOGDEUR

voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	058782	zilverkleurig
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	119472	overeenkomstig RAL
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 4000, booghoogte max. 130 mm	058783	donkerbrons

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

Deurdranger TS 4000



GLAZEN KLEMSCHOEN

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	009494	overeenkomstig RAL	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	057126	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	057127	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 5000/TS 4000	009491	wit RAL 9016	10 mm

MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007923	zilverkleurig	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007926	overeenkomstig RAL	10 mm
Montageplaten set volledig glazen deur	voor TS 5000/TS 4000	007924	donkerbrons	10 mm

LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL