

Productgegevens tabel

NOT 220 AP *



Noodschakelaar vluchtwegsysteem voor de uitschakeling van de netspanning in geval van nood of bij onderhoudswerkzaamheden, opbouwmontage

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Uitschakeling van de netspanning in geval van nood en bij onderhoudswerkzaamheden
- Indirecte vrijschakeling van de GEZE RWS-deurcentrales
- Automatische deuren openen in geval van nood
- Opdekmontage voor de eenvoudige montage zonder hoge montagekosten
- Buitenbereik door hoge IP-bescherming

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- LED-verlichting voor betere zichtbaarheid ook in het donker
- Herbruikbare afdekkap, die tegen vuil en stof beschermt
- Contactstelsysteem bestaat uit een sluitplaat en een deurdranger
- Een tweede verbreekcontact is als toebehoren verkrijgbaar
- Robuuste kunststof behuizing beschermt de noodtoets betrouwbaar tegen mechanische invloeden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	NOT 220 AP *
Afmetingen	94 x 94 x 122 mm
Voedingsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	17 mA
Type montage	Opbouwmontage
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Noodschakelaar NOT 220 AP, IP65 *	in kunststof behuizing IP65 / 94 x 94 x 122 mm / met vluchtroutebordje pijl omlaag / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Contactbelasting: 3 A, 250 V / 1 openercontact	076777	grijs	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.