

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 4000 E

KM BG



Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 met elektrische vergrendeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Elektrische vastzetvoorziening
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24 V DC
- Hetzelfde bevestigingspatroon als alle GEZE TS 4000 deurdrangers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 E KM BG
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	1 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	325 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Deurdranger TS 4000 E KM BG



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 E KM BG deurdranger	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting (zonder schararm)	105214	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG deurdranger	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetting (zonder schararm)	105213	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm