

# Productgegevens tabel

# Deurdranger TS 4000

# R-IS KM BG \*



Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 met rookschakelaarcentrale, sluitvolgorderegeling en elektrische vergrendeling

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Geïntegreerde sluitvolgorderegeling
- Elektrische vastzetvoorziening
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Voeding voor 230 V-toevoerspanning
- Rookmelder met aanpassing van de alarmmelding, verontreinigingsindicator en niet zichtbare vrijgavetoets om te testen
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	547 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	65 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

**Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG \***

Thermostabele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmdrempel	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 4000 R-IS KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, met elektrische vastzetting en rookmeldercentrale (zonder schaararm en ontkoppelmechanisme)	105245	overeenkomstig RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, met elektrische vastzetting en rookmeldercentrale (zonder schaararm en ontkoppelmechanisme)	105244	zilverkleurig	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.