

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG tweede apparaat *



Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 1-6 zonder rookschakelaarcentrale met sluitvolgorderegeling en elektrische vergrendeling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie

Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG

tweede apparaat *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Elektrische vastzetvoorziening
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Toevoerspanning 24V DC via GEZE TS 4000 R-IS eerste apparaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG tweede apparaat *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Voedingsspanning	24 V
Ingangsspanning	24 V DC
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lengte	547 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	65 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 ° - 175 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Deurdranger TS 4000 R-IS KM BG tweede apparaat *



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 4000 R-IS KM BG tweede apparaat *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetvoorziening (zonder rookmeldcentrale en schaararm)	105247	overeenkomstig RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG tweede apparaat *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vastzetvoorziening (zonder rookmeldcentrale en schaararm)	105246	zilverkleurig	24 V	547 x 65 x 65 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.