

# Productgegevens tabel

## RWA K 600 T



Klapschaarandrijving voor toevoerluchtsystemen voor de montage aan deuren

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gebruik in het luchttoevoersysteem waarbij grote openingshoeken nodig zijn
- 1- en 2-vleugelige RWA-luchttoevoerdeuren
- Montage op de scharnierzijde of niet-scharnierzijde

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- 90° deuropening in minder dan 60 seconden
- Krachtige aandrijving met grote kracht
- Aansluitkabel door middel van stekker eenvoudig verwisselbaar
- Geïntegreerd meldcontact voor de sluitplaat-besturing of terugmeldingen
- De deur blijft vrij toegankelijk door de vrij opliggende bediening van de hendel door middel van een drukrol

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	RWA K 600 T
Afmetingen	421 x 40 x 56 mm
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Drukkracht	600 N
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	1.4 A
Rimpelstroom	20 %
Inschakelduur	30 %
Aansluitkabel lengte	5 m
Aansluitkabel met afwijkende lengte	10 m
Min. aderdoorsnede	0.5 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	5 aders
Bedrijfstemperatuur	-5 - 75 °C
Beschermingsgraad	IP32
Beschermingsklasse	III
Synchroonfunctie	Ja
Openingsnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Extra vergrendeling verkrijgbaar	Ja
Soort extra vergrendeling	Vergrendelingsaandrijving
Eindafschakeling open	Interne afstandssensor
Eindafschakeling gesloten	Interne afstandssensor
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
Aantal synchronisatie aandrijvingen	2
KNX-compatibel	Nee

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T tweevleugelig met sluitvolgorde - speciale uitvoering	Configureerbaar: stand-/loopdeur, opstartvertraging, meldcontact, kleur, vrije programmering	137450	overeenkomstig RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T tweevleugelig met sluitvolgorde		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - speciale uitvoering	Configureerbaar: uitvoering Master/Slave, meldcontact, kleur, openingshoek, vrije programmering	130060	overeenkomstig RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

## TOEBEHOREN

### CONSOLE G VOOR RWA K 600 \*

Montageconsole voor klapschaarandrijving RWA K 600



### CONSOLE R VOOR RWA K 600 \*

Montageconsole voor klapschaarandrijving RWA K 600



### CONSOLE T VOOR RWA K 600

Montageconsole voor klapschaarandrijving RWA K 600



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Console T voor RWA K 600	140505	overeenkomstig RAL	100 x 75 x 50 mm

## RWA K 600 T



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.