

# Productgegevens tabel

## E 170 230 V \*



Schaaraandrijving als designoplossing voor de optimale ventilatie

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Natuurlijke ventilatie in het gevelgebied
- Naar binnen openende kiepvlugel
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
- Kopmontage

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Combineert de bovenlichtopener OL 90 N en de elektrische lineaire aandrijving E 212 in één product
- Scharen in het afdekprofiel geïntegreerd
- Aantrekkelijk design en extra bescherming tegen vervuiling
- De openingsbreedte is variabel instelbaar en kan daarmee ter plaatse flexibel worden afgesteld

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	E 170 230 V *
i-maat (min.)	20 mm
i-maat (max.)	70 mm
Openingsbreedte (max.)	170 mm
Openingssnelheid ventilatie	4.9 mm/s
Drukkracht	1500 N
Trekkkracht	1500 N
Vulgewicht (max.)	80 kg/m <sup>2</sup>
Frequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	230 V AC
Stroomverbruik	0.2 A
Stroomverbruik	90 W
Inschakelduur	25 %
Min. aderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	4 aders
Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Beschermingsgraad	IP42
Soort verkorting van de slag	Mechanisch
Eindafschakeling open	Eindschakelaar
Eindafschakeling gesloten	Eindschakelaar
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Vleugelbreedte (min.)
E 170 230 V *	Inclusief raambok	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inclusief raambok	128709	overeenkomstig RAL	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inclusief raambok	128708	wit RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V tot 1.600 mm *	Inclusief raambok	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V tot 2.400 mm *	Inclusief raambok	128720	EV1	230 V AC	1600 mm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Vleugelbreedte (min.)
GEZE E 170/2, 230 V tot 1.600 mm *	Inclusief raambok	128715	wit RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V tot 2.400 mm *	Inclusief raambok	128721	wit RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V tot 1.600 mm *	Inclusief raambok	128716	overeenkomstig RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V tot 2.400 mm *	Inclusief raambok	128722	overeenkomstig RAL	230 V AC	1600 mm

**TOEBEHOREN****STANDAARD VLEUGELBOK VOOR E 170 \***

Voor rechthoekig raam

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Standaard vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128925	EV1
Standaard vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128927	overeenkomstig RAL
Standaard vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128926	wit RAL 9016

**GLIJDENE VLEUGELBOK VOOR E 170 \***

Voor de montage van schuine ramen van de schaar aandrijving E 170



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Glijdende vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128930	overeenkomstig RAL
Glijdende vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128928	EV1
Glijdende vleugelbok voor E 170 *	geschikt voor E 170	128929	wit RAL 9016

**VARIABELE AFDEKKING VOOR E 170 \***

Aantrekkelijk design en extra bescherming tegen vervuiling voor GEZE schaar aandrijvingen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Variabele afdekking voor E 170 *	De designset voor GEZE-schaaraandrijvingen	128924	overeenkomstig RAL
Variabele afdekking voor E 170 *	De designset voor GEZE-schaaraandrijvingen	128922	EV1
Variabele afdekking voor E 170 *	De designset voor GEZE-schaaraandrijvingen	128923	wit RAL 9016

**VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 35**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 35	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 300 mm	014499	Verzinkt

**VEILIGHEIDSSCHAAR NR. 60**

Voor de beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Veiligheidsschaar nr. 60	Magazijnuitvoering Fixpack (10 stuks), minimumhoogte vleugel 700mm	133814	Verzinkt

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.