

Productgegevens tabel

ST 220



Service terminal voor de parametrisering, draadloos en via kabel, van GEZE deur- en raamproducten

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Nooduitgangstelsel-deurcentrales
- Motorsloten
- Gebouwaansluitingscomponenten
- Automatische aandrijvingen
- Automatische raamaandrijvingen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vier-regel-display en smalle bedieningsinterface voor eenvoudige bediening
- IR-interface voor de draadloze parametrisering van nooduitgangstelsel-deurcentrales
- Parametrisering via kabel via RS 485 bus
- De voedingsspanning vindt plaats via kabel bij gebruik via kabel
- 4x AAA batterijen nodig voor IR interface

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	ST 220
Breedte	80 mm
Hoogte	125 mm
Diepte	37 mm
Beschermingsgraad	IP40
Bedrijfsspanning	24 V
Beschermingsklasse	III

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Service terminal ST 220	Voor parametrisering en diagnose van TZ 320, TE 220, automatische deursystemen, IQ windowdrive-aandrijvingen en THZ N4, THZ Comfort N4, batterijvoeding met 4x AAA-cellen (niet inbegrepen), tekstweergave op een verlicht display, folietoetsenbord voor de bediening / Parameterwijzigingen van GEZE deuraandrijvingen mogen alleen worden uitgevoerd door deskundigen die zijn geautoriseerd door de fabrikant (GEZE) voor DIN 18650/EN 16005	087261	blauw	80 x 125 x 37 mm	24 V