

Productgegevens tabel

Glijrail TS 1500 G/F *



met mechanische vastzetting en hendel

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Montage op de scharnier- of niet-scharnierzijde (alleen beperkte deurbladdiktes)
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Voor het openhouden van niet-draaideurvleugels

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Snelle montage door opklembaar glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Glijrail TS 1500 G/F *
Lengte	390 mm
Breedte	30.5 mm
Hoogte	20.5 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Mechanisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101889	zilverkleurig	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101892	overeenkomstig RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glijrail TS 1500 G/F	met mechanische vastzetting en hendel	101891	wit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbeperking	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

Glijrail TS 1500 G/F *



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor TS 1500 G



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072355	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	Voor TS 1500 G	072333	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.