

Productgegevens tabel

ISM-glijrail TS 5000

overlengte



Tot 3200 mm met sluitvolgorderegeling en hendels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 3200 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	ISM-glijrail TS 5000 overlengte
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1158
Lengte	3030 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
ISM-glijrail TS 5000 overlengte	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels	115598	zilverkleurig	3030 x 40 x 30 mm
ISM-glijrail TS 5000 overlengte	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en hendels	115599	overeenkomstig RAL	3030 x 40 x 30 mm

TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Krachttopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG	154767	zwart

ISM-glijrail TS 5000 overlengte



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.