

Productgegevens tabel

E-ISM-glijrail Boxer



Met sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden en hendels

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Geïntegreerde montage
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 540 mm

E-ISM-glijrail Boxer



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Toevoerspanning 24 V DC
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Flexibel leggen van het bowdenkabel-vrijgavemechanisme in de kozijn, bijv. bij standdeurvergrendelingen
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E-ISM-glijrail Boxer
Ingangsspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	540 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Breedte	31 mm
Hoogte	30 mm
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling in- en uitschakelbaar	Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 ° - 120 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vaststelpunt
E-ISM-glijrail Boxer	met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden en hendels	114142		zilverkleurig	80 °

E-ISM-glijrail Boxer



TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311