

Productgegevens tabel **E-ISM-glijrail TS 5000** **overlengte ***



Tot 3200 mm met sluitvolgorderegeling, elektrische
vergrendeling aan beide zijden en hendels

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 3200 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	4.8 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Lengte	3030 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja

E-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *



Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
E-ISM-glijrail TS 5000 overlengte	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden en hendels	115612	zilverkleurig	3030 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glijrail TS 5000 overlengte	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden en hendels	115613	overeenkomstig RAL	3030 x 40 x 30 mm	80°

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

E-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.