

Productgegevens tabel **E-ISM/G-glijrail TS 5000 ***



doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling,
elektrische vastzetting op loopdeur en hendels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie op de actieve vleugel
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Toevoerspanning 24 V DC
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Hoogteverstelling van +/- 2 mm mogelijk
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E-ISM/G-glijrail TS 5000 *
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	2.4 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Lengte	2630 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Optioneel
Vastzetfunctie via deurhoudmagneet op de actieve vleugel/passieve vleugel	Optioneel
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 ° - 130 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
E-ISM/G-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur en hendels	115606	Edelstaal look	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur en hendels	115605	zilverkleurig	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/G-glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting op loopdeur en hendels	115607	overeenkomstig RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

TOEBEHOREN**FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING**

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT GLIJRAIL**

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

E-ISM/G-glijrail TS 5000 *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.