

# Productgegevens tabel

# R-ISM-glijrail BG TS

# 5000 \*



Met sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden, rookschakelaarcentrale en hendels

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie en rookmelder
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1560 mm, minimale breedte van de actieve vleugel 905 mm en van de passieve vleugel 380 mm

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Geïntegreerde elektrische vergrendeling
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Met vastgeschroefd glijblok
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Verkoopnaam                               | R-ISM-glijrail BG TS 5000 *                              |
| Voedingsspanning                          | 230 V AC                                                 |
| Ingangsspanning                           | 230 V AC                                                 |
| Frequentie voedingsspanning               | 50/60 Hz                                                 |
| Inschakelduur                             | 100 %                                                    |
| Beschermingsgraad                         | IP20                                                     |
| Minimale scharnierafstand                 | 1560 mm                                                  |
| Minimale standvleugelbreedte              | 380 mm                                                   |
| Normconformiteit                          | EN 1155, EN 1158                                         |
| Keurmerken                                | Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening |
| Lengte                                    | 2730 mm                                                  |
| Breedte                                   | 55 mm                                                    |
| Hoogte                                    | 30 mm                                                    |
| Openingsbeperking achteraf aan te brengen | Ja                                                       |

# R-ISM-glijrail BG TS 5000 \*



| Vastzetfunctie                     | Elektrisch |
|------------------------------------|------------|
| Vaststelling overrijdbaar          | Ja         |
| Vastzethoek                        | 80 °       |
| Rookmelder geïntegreerd            | Ja         |
| Vervuilingindicator                | Ja         |
| Aanpassing van de alarmdrempel     | Ja         |
| Voedingsadapter geïntegreerd       | Ja         |
| Sluitvolgorderegeling geïntegreerd | Ja         |
| Hoogtecorrectie mogelijk           | Ja         |
| Flexibele openingsbegrenzing       | Ja         |

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving                | Beschrijving                                                                                                                                    | Ident-nr. | Kleur              | Voedingsspanning | Afmetingen        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|
| R-ISM-glijrail BG TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels | 115624    | Edelstaal look     | 230 V AC         | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glijrail BG TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels | 115623    | wit RAL 9016       | 230 V AC         | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glijrail BG TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels | 115625    | overeenkomstig RAL | 230 V AC         | 2730 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-glijrail BG TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische vastzetting, rookschakeleenheid en hendels | 115622    | zilverkleurig      | 230 V AC         | 2730 x 55 x 30 mm |

## TOEBEHOREN

### CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



| Omschrijving   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                           | Ident-nr. | Kleur              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| GEZE CB Flex * | voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal | 182652    | wit RAL 9016       |
| GEZE CB Flex   | voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal | 153602    | zilverkleurig      |
| GEZE CB Flex   | voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal | 153728    | overeenkomstig RAL |

# R-ISM-glijrail BG TS 5000 \*



## FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



| Omschrijving                 | Beschrijving                                                                                                                               | Ident-nr. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS- (bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311    |

## MONTAGEMATERIAAL

### LATEI LIJSTWERK

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG



| Omschrijving    | Beschrijving                           | Ident-nr. | Kleur              |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|--------------------|
| Latei lijstwerk | Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG | 118707    | overeenkomstig RAL |
| Latei lijstwerk | Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG | 118706    | zilverkleurig      |

### MONTAGEPLAAT \*

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten



| Omschrijving             | Beschrijving                                          | Ident-nr. | Kleur              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail BG | Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten | 118705    | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat glijrail BG | Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten | 118704    | zilverkleurig      |

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.