

Productgegevens tabel **R-ISM-glijrail TS 5000** **overlengte ***



Tot 3200 mm met sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling
aan beide zijden, rookschakelaarcentrale en hendels

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie en rookmelder
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 3200 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1500 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	R-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/60 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Minimale scharnierafstand	1500 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Lengte	3140 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm

R-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *



Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80° - 130°
Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmdrempel	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingspanning	Afmetingen
R-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden, rookschakelaarcentrale en hendels	115626	zilverkleurig	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
R-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *	doorlopend, overlengte tot 3200 mm, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vergrendeling aan beide zijden, rookschakelaarcentrale en hendels	115627	overeenkomstig RAL	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

R-ISM-glijrail TS 5000 overlengte *



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

voor R-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118690	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor R-ISM-glijrail	118701	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.