

# Productgegevens tabel

# Deurdranger TS 2000

# NV



Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 2-4

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Met variabele instelling vanaf de zijkant aanpasbare sluitkracht
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger voor blad- en kopmontage bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	Deurdranger TS 2000 NV
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	226 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schararm)	128888	overeenkomstig RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schararm)	128885	zilverkleurig	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schararm)	128887	wit RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schararm)	128886	donkerbrons	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

# Deurdranger TS 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaarm)	205324	zwart RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

## MONTAGEMATERIAAL

### BEVESTIGINGSPLAAT TOOGDEUR \*

voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Bevestigingsplaat toogdeur *	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127434	zilverkleurig
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127435	overeenkomstig RAL

### GLAZEN KLEMSCHOEN

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014835	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014843	wit RAL 9016	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014836	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014845	overeenkomstig RAL	10 mm

### MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 3000 / 2000 NV



# Deurdranger TS 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montage- en tegenplaat volglasdeur	voor TS 3000/TS 2000 NV	090259	zilverkleurig	10 mm

## MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 2000 NV (BC) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat deurdranger	voor TS 2000 NV en NV BC met boorsjabloon conform DIN EN 1154 bijlage 1	126234

## LATEI LIJSTWERK

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	zilverkleurig

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.