

Productgegevens tabel **SCT roestvrij staal** *



Sleutelschakelaar Rvs voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor de geautoriseerde aansturing van automatische deuren
- Voor de geautoriseerde wijziging van de bedrijfsmodus op automatische deuren
- Zowel geschikt voor binnen als buiten

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Robuuste metalen behuizing
- Inbraakwerend dankzij mechanische dekselvergrendeling
- Beschermingsklasse IP54

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	SCT roestvrij staal *
Beschermingsgraad	IP54

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Sleutelschakelaar, tastend zonder halve profielcilinder	Bevestiging met klemmen of schroeven, eenzijdig tastend (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54	098870	zilverkleurig	79 x 79 x 12.5 mm	Onderbouw
Sleutelschakelaar met halve euro profielcilinder en drie sleutels	tweezijdig vergrendelend of tastend instelbaar (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54	137056	zilverkleurig		Opbouwmontage
Sleutelschakelaar, vergrendelend zonder halve euro profielcilinder	Bevestiging met klemmen of schroeven, eenzijdig vergrendelend (sleutel in middenpositie verwijderbaar), afdekkap alleen met sleutel demonteerbaar, lichtmetalen behuizing, beschermingsklasse IP54	111357	zilverkleurig	79 x 79 x 12 mm	Onderbouw

TOEBEHOREN**HALVE EURO PROFIELCILINDER 40 MM**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
halve euro profielcilinder 40 mm	Deling (10/30) met drie sleutels, verschillend sluitend, voor sleutelschakelaar SCT en MBZ schakelkastslot	090176	zilverkleurig	Geïntegreerd

SCT roestvrij staal *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.