

Productgegevens tabel

TS 4000 EFS



Deurdranger met schaarm voor deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met elektrische vrijloofunctie

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde (verschillende varianten)
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht EN1-6
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- De vrijloofunctie maakt het mogelijk de deur met weinig krachtsinspanning te gebruiken
- Vrijloofunctie na eenmalig openen van de deur op ca. 90°
- Rookschakelaarcentrale aansluitbaar, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch laat sluiten
- Mechanische eindslag, die de deur net voor de gesloten positie versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve eindslag)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 4000 EFS
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	24 V DC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloofbereik	80 ° - 175 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 4000 EFS / RFS

met vrijloofunctie / freeswing



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000 EFS/RFS	met vrijloofunctie / freeswing	106462	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000 EFS/RFS	met vrijloofunctie / freeswing	106460	zilverkleurig

DEURDRANGER TS 4000 EFS *

Deurdranger met schaararm EN 1-6 met elektrische vrijloofunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 EFS deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vastzetting voor vrijloofunctie en aansluitkast (zonder vrijloofarm)	N/A	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS deurdranger *	Afmetingen EN 1-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vastzetting voor vrijloofunctie en aansluitkast (zonder vrijloofarm)	N/A	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

DEURDRANGER TS 4000 EFS KM BG *

Deurdranger met schaararm EN 1-6 met elektrische vrijloofunctie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 4000 EFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloofunctie (zonder vrijloofschaararm)	N/A	overeenkomstig RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloofunctie (zonder vrijloofschaararm)	N/A	zilverkleurig	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

TOEBEHOREN

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE-
vastzetvoorzieningen

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	Verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	Verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	Verzinkt	15 mm

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	Voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLAAT SCHAARARM *

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.