

Productgegevens tabel

IQ Lock EM DL *



Elektromechanisch deurknopblokkeerslot voor de combinatie met toegangscontrolesystemen op tweevleugelige deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Nooduitgangs- en paniekdeuren met dubbele vleugel
- Deuren in vlucht- en evacuatieroutes
- Brand- en rookwerende deuren
- Toegangscontrolesystemen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten
- Ontgrendeling van de actieve vleugel via bediening van de passieve vleugel (volledige paniek-functie)
- Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast
- Buitenkruk loopt ontkoppeld van het slotmechanisme
- Geïntegreerde terugmeldingscontacten maken de volledige bewaking van de deur mogelijk
- Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact
- Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	IQ Lock EM DL *
DIN-richting	links/rechts
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Voedingsspanning	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Paniefunctie/mechanisch zelfvergrendelend	Ja
Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en nachtschoot)	Ja
Kruk buiten elektrisch koppelbaar	Ja
Retourmeldcontacten voor slottoestanden	Ja
Naar keuze sabotagebewaking of cilindercontact	Ja
Opname stroom	N/A, N/A
Belastbaarheid van het relais	30 V/500 mA
Drukbestendigheid tegen inbraak	6000 N
Aansluitkabel lengte	15 m

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133863	72 mm	100 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL *	voor deuren met buisframe / hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik ca. 210 mA / Contactbelastbaarheid: / max. 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe / hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik ca. 210 mA / Contactbelastbaarheid: / max. 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161339	92 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133858	92 mm	40 mm	links (naar buiten openend)

IQ Lock EM DL *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133871	94 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133877	78 mm	100 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133867	72 mm	55 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133860	72 mm	55 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133883	78 mm	80 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL *	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133876	78 mm	80 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor massieve deuren met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	163825	72 mm	65 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162627	92 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133882	78 mm	70 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	163342	92 mm	40 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133878	94 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133869	72 mm	80 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	139366	92 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133862	72 mm	80 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	157379	92 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor massieve deuren met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	163827	72 mm	65 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	157380	92 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162628	92 mm	40 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133870	72 mm	100 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161340	92 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe / hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik ca. 210 mA / Contactbelastbaarheid: / max. 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162626	92 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133874	78 mm	60 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor massieve deuren met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	163824	72 mm	80 mm	links (naar buiten openend)

IQ Lock EM DL *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe / hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik ca. 210 mA / Contactbelastbaarheid: / max. 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133884	78 mm	100 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor massieve deuren met ronde voorplaat 24 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	163826	72 mm	80 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133861	72 mm	65 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161357	92 mm	40 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133857	92 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161360	92 mm	45 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	157381	92 mm	45 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162630	92 mm	45 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133859	92 mm	45 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	139367	92 mm	35 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162629	92 mm	40 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL *	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161359	92 mm	40 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	139369	72 mm	65 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133881	78 mm	60 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	139368	72 mm	65 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133865	92 mm	40 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133866	92 mm	45 mm	rechts (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	161358	92 mm	45 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	157382	92 mm	45 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133875	78 mm	70 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	162631	92 mm	45 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3 mm, arbeidsstroom	163343	92 mm	40 mm	links (naar buiten openend)
IQ Lock EM DL	voor deuren met buisframe, met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3 mm, arbeidsstroom	133864	92 mm	35 mm	rechts (naar buiten openend)

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	PC maat slot	Doornmaat	DIN-richting
IQ Lock EM DL	Voor massieve deurvleugels met ronde voorplaat 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstroom	133868	72 mm	65 mm	rechts (naar buiten openend)

TOEBEHOREN

TEGENKAST MASSIEVE VLEUGEL *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133904	links/rechts	60 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133903	links/rechts	55 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133908	links/rechts	100 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133907	links/rechts	80 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133905	links/rechts	65 mm
Tegenkast massieve deurvleugels *	zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)	133906	links/rechts	70 mm

TEGENKAST BUISFRAME, LANG *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	DIN-richting	Doornmaat
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133899	links/rechts	35 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133900	links/rechts	40 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133902	links/rechts	55 mm
Tegenkast deuren met buisframe, lang *	zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd	133901	links/rechts	45 mm

VERWIJDERBARE KABELOVERGANG (12-POLIG) *



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
Verwijderbare kabelovergang (12-polig) *	Verwijderbare kabelovergang (12-polig) voor loopdeur / zonder aansluitkabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn, in de vleugel
afneembare kabelovergang (8-polig) *	afneembare kabelovergang (8-polig) voor standdeur / met aansluitkabel 6 m/3 m / LiYY 8-aderig 0,35 mm ²	152233	480 x 24 x 17.5 mm	in het deurkozijn

TEGENKAST BUISFRAME

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de standdeur op deuren met dubbele vleugel



VLOERSLUITKOM *

Blokkeertegenstuk voor stangvergrendeling naar beneden



IQ Lock EM DL *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.