

# Productgegevens tabel

# Deurdranger TS 4000

# RFS KM BG \*



Deurdranger met schaararm EN 1-6 met  
rookschakelaarcentrale en elektrische vrijloofunctie

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Kopmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloof
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via schaararm instelbaar
- Elektrische vrijloofunctie
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Voeding voor 230 V-toevoerspanning
- Rookmelder met aanpassing van de alarmmelding, verontreinigingsindicator en niet zichtbare vrijgavetoets om te testen
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 4000 RFS KM BG *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Voedingsspanning	230 V AC
Ingangsspanning	230 V AC
Frequentie voedingsspanning	50/50 Hz
Inschakelduur	100 %
Beschermingsgraad	IP20
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Keurmerken	Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	547 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	65 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via schaararm
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch

**Deurdranger TS 4000 RFS KM BG \***

Rookmelder geïntegreerd	Ja
Vervuilingindicator	Ja
Aanpassing van de alarmdrempel	Ja
Voedingsadapter geïntegreerd	Ja

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 4000 RFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloofunctie en geïntegreerde rookschakelaarcentrale (zonder vrijloopschaararm)	N/A	zilverkleurig	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 RFS KM BG deurdranger *	Sluitkracht EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrische vergrendeling voor vrijloofunctie en geïntegreerde rookschakelaarcentrale (zonder vrijloopschaararm)	N/A	overeenkomstig RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.