

# Productgegevens tabel

## Boxer P \*



Inbouwdeurdranger voor pendeldeuren met enkele vleugel  
tot 1100 mm vleugelbreedte

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren, bewijs van geschiktheid met de deur vereist
- Rechter en linker pendeldeuren
- Pendeldeuren tot 1100 mm vleugelbreedte en 80 kg gewicht
- Voor deurbladdiktes vanaf 40 mm
- Geïntegreerde montage

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aanpasbare sluitkracht met variabele instelling van EN2-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Deurdranger is in deurblad en kozijn verzonken en voldoet aan de hoogste designeisen
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Alle functies kunnen in de ingebouwde toestand worden ingesteld

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Boxer P *
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Vleugelgewicht (max.)	120 kg
Type montage	Verdekt liggend
Openingshoek (max.)	120 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Boven
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

### BESTAAT UIT

#### DEURDRANGER BOXER 2-4

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 deurdranger	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping (zonder glijrail) vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

## DEURDRANGER BOXER 2-4 2V

Basissysteem voor inbouwdeurdrangers EN 2-4 met openingsdemping en eindslagventiel



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Asverlenging	Afmetingen	Kleur
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig
GEZE Boxer 2-4 2V maakcontact	Sluitkracht EN2-4 met openingsdemping en onafhankelijk eindslagventiel (ook soepele eindslagfunctie mogelijk, zonder glijrail) Vleugelbreedte tot 1100 mm, deurbladdikte min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	zilverkleurig

## GLIJRAIL BOXER P 12 MM

Met een constructiehoogte van 12 mm en hendel voor pendeldeuren (alleen Boxer 2-4)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Lengte
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel voor pendeldeuren, constructiehoogte 12 mm (alleen Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	overeenkomstig RAL	440 mm
Glijrail Boxer 12 mm	met hendel voor pendeldeuren, constructiehoogte 12 mm (alleen Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	zilverkleurig	440 mm

## GLIJRAIL BOXER P 20,7 MM

Met een constructiehoogte van 20,7 mm en hendel voor pendeldeuren (alleen Boxer 2-4)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Kleur	Vaststel- punt
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel voor pendeldeuren en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm (alleen Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	zilverkleurig	80 °
Glijrail Boxer 20,7 mm	met hendel voor pendeldeuren en mechanische vastzetvoorziening, constructiehoogte 20,7 mm (alleen Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	overeenkomstig RAL	80 °

## TOEBEHOREN

### MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar	071924

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor Boxer 12 mm-glijrail	129343

### FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail	069780

---

**MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT**

voor Boxer 12 mm-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor Boxer 12 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, niet ophefbaar	129145

---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.