Productgegevens tabel

E 260 N8/2 *



Noodstroomcentrale voor middelgrote RWA-installaties

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor RWA en rookafvoersysteem in het trappenhuis
- Besturing van elektromotorische 24 V aandrijvingen voor de rook- en warmteafvoerinstallatie in geval van brand
- Besturing van een gecontroleerde natuurlijke ventilatie

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-16T23:06:43Z

E 260 N8/2 *

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ledcontrolelampjes voor bedrijfs- en besturingsweergave
- Beproefde voeding en besturing van RWA door naleving van de brandpreventievoorschriften
- Neemt de voeding en besturing van de RWA-aandrijvingen over in geval van brand en in de ventilatiemodus
- 72 uur noodstroomvoorziening
- Instellingen zijn door middel van jumper of servicetoetsen mogelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	E 260 N8/2 *
Afmetingen	362 x 319 x 131 mm
Breedte	362 mm
Hoogte	319 mm
Diepte	131 mm
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Beschermingsgraad	IP54
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Bedrijfsspanning	230 V AC
Opgenomen vermogen (max.)	260 W
Aansluitdoorsnede / netwerk	2.5 mm²
Uitgangsspanning	24 V DC
Rimpelstroom	20 %
Uitgangsstroom (max.)	7.5 A
Inschakeltijd bij max. uitgangsstroom	25 %
Aansluitdoorsnede motorleiding	4 mm²
Accucapaciteit	7.2 Ah
Alarmgroepen	1
Ventilatiegroepen	2 x
Beschikbare signaaluitgangen	Optionele extra printplaat "Meldcontacten": potentiaalvrije melding voor alarm, storing, raam OPEN
Parametrisering centrales	door middel van jumper
Normconformiteit	EN 12101-10

E 260 N8/2 *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
E 260 N8/2 *	Besturing van de afzonderlijke componenten van een RWA-systeem in max. twee groepen met een uitgangsvermogen van in totaal 7,5 A	100617	grijs	362 x 319 x 131 mm	230 V AC

TOEBEHOREN

LTA-24-SCT *

Ventilatieschakelaar met functietoetsen “Open-Dicht”, LED-functieweergave en met sleutelschakelaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Ventilatieknop gecombineerd met sleutelschakelaar LTA-24-SCT *	Met functietoetsen „Open - Stop - Dicht“ en LED-functieaanduiding	127176	alpinewit	80 x 80 mm	24 V DC

E 70

Kamerthermostaat voor de ventilatiebesturing



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	EAN
Kamerthermostaat E 70	voor droge gesloten ruimtes met instelling van twee schakelpunten	079087	wit	75 x 75 x 30 mm	4106030790877

REGEN- EN WINDBESTURING *

Weerstation en besturingsapparaat voor de bewaking van regen en wind



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Regen- en windbesturing *	Bestaande uit weerstation en besturing. Uitgang: potentiaalvrije contacten voor regen/wind / Voor gebruik met THZ, THZ Comfort, E 260 en MBZ 300	091529	wit	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

RM 1003 *

Rookmelder voor GEZE RWA-centrales



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Rookmelder RM 1003 *	Plafonddetector voor GEZE RWA-centrales. VdS-goedkeuring en getest volgens EN 54, incl. sokkel.	112877	wit RAL 9016	42 mm	24 V DC

WM 1005 *

Warmtemelder voor GEZE RWA-centrales



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Warmtemelder WM 1005 *	Plafonddetector voor GEZE RWA-centrales. VdS-goedkeuring en getest volgens EN 54, incl. sokkel.	112878	wit RAL 9016	40 mm	24 V DC

LTA-230

Ventilatorschakelaar met functietoetsen “Open-Dicht” en LED-functieaanduiding



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Ventilatieknop LTA-230	Met functietoetsen “Open - Stop - Dicht“	118474	alpinewit	80 x 80 mm	230 V AC

E 260 N8/2 *

LTA-230-SCT *

Ventilatieschakelaar met functietoetsen “Open-Dicht”, LED-functieweergave en met sleutelschakelaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Ventilatieknop gecombineerd met sleutelschakelaar LTA-230-SCT *	Met functietoetsen “Open - Stop - Dicht“	118475	alpinewit	80 x 80 mm	230 V AC

FT 4 A - VDS *

RWA-schakelaar met VdS-goedkeuring voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA-schakelaar FT 4 A - VdS	in behuizing van spuitgietaluminium, inclusief bord "ROOKAFVOER"	161282	oranje RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A *

RWA-schakelaar voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA-schakelaar FT 4 A *	in behuizing van spuitgietaluminium, inclusief bord "ROOKAFVOER"	161285	grijs RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
RWA-schakelaar FT 4 A *	in behuizing van spuitgietaluminium, inclusief bord "ROOKAFVOER"	161286	geel RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
RWA-schakelaar FT 4 A *	in behuizing van spuitgietaluminium, inclusief bord "ROOKAFVOER"	161283	rood gel. aan RAL 3000	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
RWA-schakelaar FT 4 A *	in behuizing van spuitgietaluminium, inclusief bord "ROOKAFVOER"	161284	blauw RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

REGEN-WIND-STATION RWS 60-1 SET *

Weerstation en besturingsapparaat voor de bewaking van regen en wind



Omschrijving	Ident-nr.	Materiaal	EAN
Regen-wind-station RWS 60-1 set *	165813	Kunststof met aluminium hoekverbinding	4042938658133

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.