

Productgegevens tabel

Verzonken greep, 8-12 mm glas *



Verzonken greep voor glazen vleugel zonder doorslag

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm
- Voor gehard-veiligheidsglas (ESG)

Verzonken greep, 8-12 mm glas *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Verzonken roestvrij stalen greep voor de bevestiging aan glazen ruiten zonder doorslag

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Verzonken greep, 8-12 mm glas *
Kleur	Roestvrij staal

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verzonken greep, 8-12 mm glas *	Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm	138670	Roestvrij staal
Verzonken greep, 8-12 mm glas	Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm	127615	Roestvrij staal

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.