

Productgegevens tabel

WRM-24 *



Draadloze ontvangstmodule voor de aansturing van
automatische deuren en raamaandrijvingen met 24 V DC

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Aansturing van GEZE automatische deuren en raamaandrijvingen via het GEZE draadloze assortiment
- Onderbouwmontage



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gecodeerde communicatie via rolling code met max. 74 biljoen codecombinaties
- Eenvoudig inleren via leertoets met akoestische terugkoppeling
- Er kunnen max. 85 radiografische zenders worden ingeleerd
- Geïntegreerde DIP-schakelaar voor het selecteren van verschillende bedrijfsmodi
- Impulsmodus, impuls- en continubedrijf, dodemansbedrijf of stationaire modus
- Zeer kleine behuizingsafmetingen voor geïntegreerde montage of een inbouwdoos
- Twee uitgangen voor individuele aansluitmogelijkheden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	WRM-24 *
Bedrijfsstroom	12.5 mA
Uitgang	2 potentiaalvrije relaiscontacten
Beschermingsgraad	IP20
Type montage	Onderbouw
Type kabelaansluiting	Schroefklem
Zendfrequentie	433.93 Mhz
Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Uitgang
WRM-24 Radiografische ontvangstmodule *	52 x 47 x 23 mm (b x h x d), voor het inbouwen in een standaard opbouwdoos / 24 V DC bedrijfsspanning, pulsbedrijf of puls- en continubedrijf	131213	zwart	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 potentiaalvrije relaiscontacten

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.