

Productgegevens tabel

OL 90 N



Opbouw bovenraamsluiting met een openingswijdte van 170 mm

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Comfortabele en dagelijkse ventilatie van ruimtes en trappenhuizen
- Naar binnen openende kiepramen
- Op het rechthoekige raam ook voor naar binnen openende klpramen bruikbaar
- Speciale vormen zoals schuine, driehoekige, ronde en vlakboogramen realiseerbaar
- Individueel bruikbaar voor verschillende toepassingsgebieden (stijl-/kozijnverbindingen en raamkozijnverbindingen etc.)
- Koppeling en bediening van meerdere ramen door hoekoverdracht
- Automatisering door elektrische lineaire aandrijving E 212
- Montage op houten, kunststof of aluminium ramen
- Kopmontage

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bereikt bij alle vleugelhoogtes de volledige openingsbreedte van 170 mm
- De openingsbreedte is instelbaar
- Weinig ruimte nodig door vlak design van de schaar
- Geïntegreerde vleugelvergrendeling in de schaar garandeert een veilige vergrendeling
- Ontkoppelblokkering en afsluitbare handgreep bieden extra veiligheid
- Vergrendelingsmeenemer en extra vergrendelingen verhogen de veiligheid en dichtheid
- Eenvoudig inhaken en ontkoppelen van scharen door middel van vrijgavetoets maakt de raamreiniging van binnen en buiten mogelijk.
- Compleet voorgemonteerde modules vergemakkelijken de montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	OL 90 N
Lengte	242 mm
Diepte	49 mm
Hoogte	16 mm
Openingsbreedte (max.)	170 mm
Vleugelbreedte (min.)	380 mm
Vleugelhoogte (min.)	250 mm
Vleugelgewicht (max.)	80 kg
Slag van het beslag	54 mm
Openingswijdte instelbaar (reductie van de slag)	Beperkt
De vleugelvergrendeling is in de schaar geïntegreerd	Ja

De schaar kan door middel van een knop van het raam worden losgekoppeld	Ja
Inbraakvertragende vergrendeling (SKG)	Ja
Afsluitbaar	Ja
Ontkoppelblokkering	Ja

BESTAAT UIT

SCHAAR OL 90 N *

Schaar OL 90 N met standaard vleugelbok



TOEBEHOREN

VANG-EN SCHOONMAAKBEVEILIGING (FPS)

Voor bovenlichtopeners voor de extra beveiliging van kiepvlugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 1	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 1	030249	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 3	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 3	030251	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 2	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 2	030250	Verzinkt

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.