

Productgegevens tabel

OL 95



Opbouw bovenraamsluiting met een openingsbreedte van
220 mm

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Comfortabele en dagelijkse ventilatie van ruimtes en trappenhuizen
- Naar binnen openende kiepramen
- Op het rechthoekige raam ook voor naar binnen openende klapramen bruikbaar
- Speciale vormen zoals schuine en driehoekige ramen mogelijk
- Montage op houten, kunststof of aluminium ramen
- Kopmontage

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bereikt bij alle vleugelhoogtes de volledige openingsbreedte van 220 mm
- De openingsbreedte is instelbaar
- Weinig ruimte nodig door vlak design van de schaar
- Geïntegreerde vleugelvergrendeling in de schaar garandeert een veilige vergrendeling
- Ontkoppelblokkering en afsluitbare handgreep bieden extra veiligheid
- De extra vergrendeling verhoogt de veiligheid en dichtheid
- Schaarontkoppeling door vrijgavetoets maakt de raamreiniging van binnen en buiten makkelijker
- Compleet voorgemonteerde modules vergemakkelijken de montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	OL 95
Lengte	305 mm
Diepte	49 mm
Hoogte	16 mm
Openingsbreedte (max.)	220 mm
Vleugelbreedte (min.)	440 mm
Vleugelhoogte (min.)	350 mm
Vleugelgewicht (max.)	60 kg
Slag van het beslag	54 mm
Openingswijdte instelbaar (reductie van de slag)	Beperkt
De vleugelvergrendeling is in de schaar geïntegreerd	Ja
De schaar kan door middel van een knop van het raam worden losgekoppeld	Ja
Afsluitbaar	Ja
Ontkoppelblokkering	Ja

TOEBEHOREN**VANG-EN SCHOONMAAKBEVEILIGING (FPS)**

Voor bovenlichtopeners voor de extra beveiliging van kiepvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 1	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 1	030249	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 3	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 3	030251	Verzinkt
Vang- en schoonmaakbeveiliging (FPS) maat 2	Vang- en schoonmaakbeveiliging sluitkracht 2	030250	Verzinkt