

Productgegevens tabel

Perlan 140 hout

wandmontage



Schuifdeurbeslag voor houten, kunststof of metalen deuren
met 140 kg vleugelgewicht en wandmontage

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging voor de wand

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor vleugel gemaakt van hout, kunststof of metaal
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Verstelbare wandbevestigingshoeken compenseren onnauwkeurigheden in het metselwerk en maken het mogelijk de afstandsinstelling tot de wand te kiezen
- Precisiekogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Getest conform DIN EN 1527 op 100.000 testcycli voor duurzaamheid
- Verlaagbare ophangplaten maken een deurbouw mogelijk met geringe openingsafstand tussen looprail en deurbovenkant

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan 140 hout wandmontage

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 hout wandmontage



SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat, wandhoek standaard en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij loopprofiel 2450 mm tweezijdig.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat, wandhoek standaard en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Perlan SoftStop eenzijdig, bij loopprofiel 2450 mm tweezijdig.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

TOEBEHOREN

SET ONZICHTBAAR OPHANGPROFIEL

Voor het infrezen in het houten deurblad



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set onzichtbaar ophangprofiel	2 stuks, voor het infrezen in het houten deurblad, incl. ophangbouten en platte steeksleutel voor de verticale verstelling	138015

EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

Perlan 140 hout wandmontage



SET GGS ROESTVRIJ STALEN PUNTHOUDER

Roestvrij stalen punthouder voor ESG-ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Set GGS roestvrij stalen punthouder	2 stuks, geborsteld, voor houten deurblad en glazen vleugel 8-12 mm, incl. 4 Rampa-moffen (hout) en montagemateriaal voor glas	127961	Roestvrij staal	8 - 12 mm

SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 hout wandmontage



SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT

Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

DEURGREEP GECONFIGUREERD *


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130449	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130443	EV1

Perlan 140 hout wandmontage



SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG


Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130445	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130444	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130447	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130439	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130440	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130446	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130435	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130436	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130438	EV1	Wand

COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagssystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

Perlan 140 hout wandmontage



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.