

# Productgegevens tabel

## Perlan AUT 2 hout



Automatisering voor Perlan op deuren tot 120 kg  
vleugelgewicht

## Perlan AUT 2 hout

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Eenvoudige en voordelige automatiseringsoplossing voor het Perlan schuifdeurbeslag
- Perlan schuifdeurbeslag
- Zonweringssystemen en betreedbare kledingkasten
- Een- en meervleugelige schuifelementen
- Aansluiting op gebouwbeheersystemen mogelijk
- Bevestiging aan de wand of aan het plafond door middel van extra plafondbeugels
- Niet voor vluchtroutes

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Automatisering van Perlan schuifdeuren tot max. 120 kg vleugelgewicht
- Eenvoudige bevestiging van de meenemer boven op de deurvleugel
- Voor vleugel gemaakt van hout, kunststof of metaal
- Eenvoudige installatie van de riemaandrijving onder de Perlan looprail
- Snelle bevestiging van de aandrijving door slechts 2 schroeven aan het einde van de looprail

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan AUT 2 hout

### BESTAAT UIT

#### LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look

# Perlan AUT 2 hout



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

## TOEBEHOREN

### PERLAN AUT EXTRA SCHAKELAAR (ZONDER BESTURING)

Extra schakelaar voor de besturing van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Perlan AUT extra schakelaar (zonder besturing)	126181

### TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

### SET ONZICHTBAAR OPHANGPROFIEL

Voor het infrezen in het houten deurblad



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set onzichtbaar ophangprofiel	2 stuks, voor het infrezen in het houten deurblad, incl. ophangbouten en platte steeksleutel voor de verticale verstelling	138015

# Perlan AUT 2 hout



## AFSTANDSHOUDER 10 MM VOOR INBOUW WANDHOEK PERLAN 43 MM

Afstandshouder voor wandmontage voor vleugeldiktes tot 43 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	op maat geconfigureerd	136717	
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136716	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136714	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136715	Edelstaal look
Afstandshouder 10 mm voor inbouw wandhoek Perlan 43 mm	voor gebruik met "inbouw wandhoek tot 43 mm", stapelbaar tot 20 mm afstand	136713	Edelstaal look

## VLEUGELAANSLAG


Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

### BUFFER VOOR DOORLOPENDE VLOERGELEIDING \*

Buffer voor in de vloer geïntegreerde en doorlopende vloergeleidingen



Omschrijving	Ident-nr.
Buffer voor doorlopende vloergeleiding	124655

### SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

### BESTURING PERLAN AUT 2 \*

Besturing voor automatisch schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Ident-nr.
Besturing Perlan AUT 2	147757

# Perlan AUT 2 hout



## DEURGREEP GECONFIGUREERD \*


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

## WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130445	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130444	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130447	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130439	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130440	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130446	Edelstaal look	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130435	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130436	EV1	Wand
Wandhoek inbouw Perlan	voor gebruik tot 43 mm vleugeldikte	130438	EV1	Wand

## TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2 OP MAAT

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagssystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2 op maat	141561

## Perlan AUT 2 hout



### COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagsystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.