

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 5000

ECline



Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN
3-5 met openingsdemping

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1250 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040 tot EN5



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling
- Barrièrevrij volgens DIN 18040 tot EN5 (1250 mm vleugelbreedte)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 ECLine
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143640	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143642	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

Deurdranger TS 5000 ECLine



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143641	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 ECLine deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143643	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

MONTAGEMATERIAAL

LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL