

Productgegevens tabel

OL 350 EN *



Openings- en vergrendelingssysteem voor naar binnen openende kiep-, klap-, afgeschuinde en draairamen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Natuurlijke ventilatie (230 V)
- Openen en vergrendelen van naar binnen openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeemoplossing met spindelaandrijving E 350 N en een consoleset met vastzetten
- Mechanisch vastzetten aan de hoofdsluitzijde door de spindelaandrijving
- Grote openingsbreedte bij geringe spindelslag
- Uitsluitend Solo-werking mogelijk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	OL 350 EN *
Benodigde ruimte (min.)	Vergrendelingszijde: 32 mm, Motorzijde: 48 mm
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kozijnen van hout en aluminium	360 - 1.200 mm
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kunststof kozijnen	360 - 800 mm
Raamhoogten voor Solo en Syncro	520 - 1700 mm
Drukkracht (max.)	750 N
Drukkracht	750 N
Trekkkracht	750 N
Vulgewicht (max.)	30 kg/m ²
Spanning tijdens bedrijf	230 V ± 10 %
Bedrijfsspanning	230 V
Stroomverbruik	0.15 A
Stroomverbruik	35 W
Min. aderdoorsnede	0.75 m ²
Aantal aders	3 aders
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	II
Vergrendeling en extra beugel	Ja
Eindafschakeling open	Elektromechanisch
Eindafschakeling gesloten	Elektromechanisch
Uitschakeling bij overbelasting	Ja
KNX-compatibel	Nee
Kiepraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Draairaam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja
Klapraam NAAR BINNEN OPENEND kozijnmontage	Ja

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Slag	Bedrijfsspanning
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	wit RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	wit RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	wit RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	wit RAL 9016	150 mm	230 V

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.