

# Productgegevens tabel

## TS 5000 L-E-ISM VPK \*



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor tweevleugelige deuren met antipaniefunctie tot 2800 mm scharnierafstand met GEZE sluitvolgorderegelaar CB flex, geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vergrendeling.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren met paniefunctie
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Compleet pakket met twee deurdrangers TS 5000 L en TS 5000 L-IS met E-ISM glijrail
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik vanaf 80°
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	130 °
Ingangsspanning	24 V DC
Minimale scharnierafstand	1360 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Ja
Vastzethoek	80 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

**BESTAAT UIT****TS 5000 L-E-ISM VPK \***

Deurdrangersysteem met glijrail niet-scharnierzijde voor deuren met dubbele vleugel met antipaniekfunctie, sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetvoorziening



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glijrail met aan elektrische vergrendeling aan beide zijden, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182644	zilverkleurig		80 °
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glijrail met aan elektrische vergrendeling aan beide zijden, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182645	overeenkomstig RAL		80 °

**DEURDRANGER TS 5000 L-IS \***

Basissysteem voor kopmontage deurdranger met glijrail EN 2-6 met sluitvolgorderegeling

**TOEBEHOREN****GC 152 \***

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

**GC 153 \***

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

**GC 171 \***

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GC 175 \***

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

**WIRELESS KIT FA GC 170 \***

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

**RSZ 7 \***

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE- vastzetvoorzieningen

GEZE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

**FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING**

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

## CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

## GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

## GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

**MONTAGEMATERIAAL****MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG \***

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139760	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139757	zilverkleurig

**MONTAGEPLAAT DEURDRANGER**

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger 1	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

**LATEI LIJSTWERK \***

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails




**TS 5000 L-E-ISM VPK \***

---

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139763	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139710	zilverkleurig

**MONTAGEPLAAT DEURDRANGER \***

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.