

Productgegevens tabel

GC 153 *



Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Flexibel bruikbaar in alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150
- In stoffige omgevingen (niet in vluchtroutes)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Herkenning van temperatuurverhoging
- Geïntegreerde lijnbewaking
- Met zelf-reset
- Getest conform EN 54-5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GC 153 *
Omgevingstemperatuur	-5 °C - 50 °C
Voedingsspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Type montage	Plafond
Toepassingsgebied	Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

TOEBEHOREN

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 153 *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.