

Productgegevens tabel

ECturn Inside



Integreerbare elektromechanische draaideuraandrijving voor
barrièrevrije deuren met enkele vleugel tot 125 kg

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechter en linker aanslagdeuren met enkele vleugel
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte of 125 kg gewicht
- Ingangs- en binnendeuren met matige toegangsfrequentie
- Voor deurbladdiktes vanaf 55 mm
- Geïntegreerde montage in deurvleugel of kozijn
- Barrière vrije toegangen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aandrijving is in deurblad of kozijn verzonken en voldoet aan de hoogste designeisen
- Openings- en sluitsnelheid kan individueel worden aangepast
- Elektrische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Low-Energy-functie opent de deur met gereduceerde bewegingssnelheid en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheidseisen
- De obstakelherkenning herkent een obstakel door aanraking en stopt de openings- en sluitprocedure
- De automatische omkering herkent een obstakel en keert terug in de openingsstand
- Push & Go-functie activeert na lichte handmatige druk op de vleugel de automatische aandrijving
- Aandrijving wordt met glijrail gebruikt
- Optionele oplaadbare batterij zorgt bij stroomuitval voor maximale veiligheid
- Optionele printkaart voor afstandsbediening voor draadloze aansturing via draadloze zender

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	ECturn Inside
Hoogte	61 mm
Diepte	45 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	125 kg
Vleugelbreedte (min.-max.)	700 mm - 1100 mm
Type aandrijving	Elektromechanisch
Openingshoek (max.)	110 °
DIN links	Ja
DIN rechts	Ja
Montage in het deurblad	Ja
Montage in het deurframe	Ja

Ecturn Inside

Elektrische eindslag	Ja
Aanstuurvertraging (max.)	10 s
Bedrijfsspanning	110 – 230 V
Bedrijfsspanning	26.8 V
Opgenomen vermogen	92 W
Voedingsspanning voor externe verbruikers (24 V DC)	600 mA
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsmodus	Uit, Automaat, Permanent open, Nacht
Bedrijfsmodus	Volledig automatisch
Functie automaat	Ja
Functie Low-Energy	Ja
Functie Smart swing	Nee
Functie Toetsen	Ja
Obstakelherkenning	Ja
Automatisch omdraaien	Ja
Push & Go	Instelbaar
Bediening	Programmaschakelaar in de aandrijving geïntegreerd, Programmaschakelaar TPS, Programmaschakelaar MPS
Parameters instellen	Besturing, Programmaschakelaar DPS
Normconformiteit	EN 16005
Rookmelder geïntegreerd	Nee