

Productgegevens tabel

FTV 320 *



Vluchtdeurvergrendeling voor deuren in vluchtroutes

TOEPASSINGSGBIEDEN

- EltVTR-conform vastzetten van een vluchtdeur tegen onbevoegd gebruik
- 1- en 2-vleugelige deuren
- Inbouw in het kozijn of de vleugel zorgt voor een opgeruimde look
- Bruikbaar voor talrijke veiligheidsoplossingen, waarvoor een ruststroomprincipe nodig is

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uniek kruisschootmechanisme garandeert veilig vastzetten
- Geïntegreerd terugmeldingscontact zorgt voor betrouwbare bewaking van de deur
- Geïntegreerde sabotagebewaking beveiligt het vastzetten tegen manipulatie
- Het brede gamma van voorplaten en toebehoren biedt een oplossing voor bijna iedere deursituatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	FTV 320 *
Breedte	15 mm
Hoogte	138 mm
Diepte	37 mm
Type montage	in het deurkozijn, in de vleugel
Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Beschermingsgraad	IP30
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	100 mA
Komt overeen met EMC	Ja
Komt overeen met EN 13637	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voorplaatafmetingen	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 22 x 220 x 3 mm, hoekig / voor deuren met buisframe / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 24 x 200 x 3 mm, hoekig / voor deuren met buisframe / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 20 x 200 x 3 mm, rond / voor massieve deurvleugels (hout) / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voorplaatafmetingen	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 30 x 200 x 3 mm, hoekig voor deuren met buisframe / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat met schootgeleiding 35 x 200 x 3 mm, hoekig, vervangingsvariant FTÖ 331 / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Hoekvoorplaat 30 x 48 x 220 x 3 mm, hoekig / Vervangingsvariant FTÖ 331 / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 28 x 200 x 3 mm, hoekig / voor deuren met buisframe / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 24 x 200 x 3 mm, rond / voor massieve deurvleugels (staal) / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Vluchtdeurvergrendeling FTV 320 *	Voorplaat 25 x 200 x 3 mm, hoekig, vervangingsvariant FTÖ 331 / Voorplaat voormonteerd / DIN-richting: L/R universeel / Afm. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Uitvoering: Ruststroom / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik vergrendeld: 100 mA / Breeksterkte: min. 5 kN / Schootvoorbelaasting: min. 3 kN / Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.