

# Productgegevens tabel **E-ISM/S glijrail TS 5000 \***



doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling,  
elektrische vastzetting aan standdeur en handgrepen

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie op de passieve vleugel
- Voor de combinatie met een deurdranger met vrijlooppfunctie of deurhoudmagneet op de actieve vleugel
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Elektrische vergrendeling op de passieve vleugel met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Verkoopnaam	E-ISM/S glijrail TS 5000 *
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	2.4 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	400 mm
Normconformiteit	EN 1155, EN 1158
Lengte	2630 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Optioneel / Ja

Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	130 ° - 80 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

**VARIANTEN / BESTELINFORMATIE**

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
E-ISM/S glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur en handgrepen	162088	Edelstaal look	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur en handgrepen	160547	zilverkleurig	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S glijrail TS 5000	doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur en handgrepen	160548	overeenkomstig RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

**TOEBEHOREN****FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING**

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311



## MONTAGEMATERIAAL

### MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor ISM- en E-ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118702	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor ISM- / E-ISM-glijrail	118703	overeenkomstig RAL

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.