

Productgegevens tabel

R-ISM/S glijrail TS

5000 *



doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling,
elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie op de passieve vleugel en geïntegreerde rookmelder
- Voor de combinatie met een deurdranger met vrijloofunctie of deurhoudmagneet op de actieve vleugel
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Tot 2800 mm scharnierafstand
- Minimale scharnierafstand 1500 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Elektrische vergrendeling op de passieve vleugel met vastzetbereik 80°-130°
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Bescherming tegen vandalisme door flexibele bowdenkabel
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|--|
| Verkoopnaam | R-ISM/S glijrail TS 5000 * |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Ingangsspanning | 230 V AC |
| Frequentie voedingsspanning | 50/60 Hz |
| Inschakelduur | 100 % |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Minimale scharnierafstand | 1500 mm |
| Minimale standvleugelbreedte | 400 mm |
| Normconformiteit | EN 1155, EN 1158 |
| Keurmerken | Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening |
| Lengte | 2740 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Openingsbeperking achteraf aan te brengen | Ja |
| Vastzetfunctie | Elektrisch |
| Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel | Nee / Optioneel |
| Vaststelling overrijdbaar | Ja |
| Vastzethoek | 80° - 130° |
| Rookmelder geïntegreerd | Ja |
| Vervuilingindicator | Ja |
| Aanpassing van de alarmprempe | Ja |
| Voedingsadapter geïntegreerd | Ja |
| Sluitvolgorderegeling geïntegreerd | Ja |
| Hoogtecorrectie mogelijk | Ja |
| Flexibele openingsbeperking | Ja |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Afmetingen |
|----------------------------|---|-----------|--------------------|------------------|-------------------|
| R-ISM/S glijrail TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen | 160546 | overeenkomstig RAL | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM/S glijrail TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen | 162089 | Edelstaal look | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM/S glijrail TS 5000 * | doorgaand zonder onderbreking, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting aan standdeur, rookschakeleenheid en handgrepen | 160545 | zilverkleurig | 230 V | 2740 x 55 x 30 mm |

TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbeperking | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311 |



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

voor R-ISM-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor R-ISM-glijrail | 118690 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor R-ISM-glijrail | 118701 | overeenkomstig RAL |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.