

Productgegevens tabel **Powerturn IS/TS** **passieve vleugel ***



Passieve vleugeleenheid voor het Powerturn IS/TS-
assortiment

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Aanslagdeuren tot 3200 mm scharnierafstand met schaararmmontage
- Aanslagdeuren tot 3000 mm scharnierafstand met glijrailmontage
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-7
- Traploos instelbare sluitkracht van EN4-7
- Met TS 5000 voor kopmontage op de scharnierzijde, sluitkracht EN4-6 met openingsdemping, zonder glijrail

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Powerturn IS/TS passieve vleugel *
Hoogte	70 mm
Diepte	130 mm
Vleugelbreedte (min.-max.)	1600 mm
Voorspanning veer	EN7 - EN3
Kopmontage niet-scharnierzijde met schaararm	Ja
Kopmontage scharnierzijde met glijrail	Ja
Mechanische eindslag	Ja
Mechanische sluitvolgeregeling	Ja
Functie Smart swing	Nee
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (max.)
TS 4000 voor Powerturn IS/TS *	Kopmontage op de niet-scharnierzijde, sluitkracht EN1-6 met openingsdemping, zonder schaararm	164013	zilverkleurig	1600 mm
TS 5000 L voor Powerturn IS/TS	Kopmontage op de scharnierzijde, sluitkracht EN4-6 met openingsdemping, zonder glijrail	164012	zilverkleurig	1600 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.