

Productgegevens tabel

R-glijrail TS 5000 *



met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Enkelvleugelige deuren
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde rookmelder
- Voor de combinatie met een deurdranger met vrijlooppfunctie of deurhoudmagneet
- Montage op de scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren

R-glijrail TS 5000 *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Door lange openingen in de montagepositie 4 mm horizontaal verstelbaar
- Met vastgeschroefd glijblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|--|
| Verkoopnaam | R-glijrail TS 5000 * |
| Voedingsspanning | 230 V AC |
| Ingangsspanning | 230 V AC |
| Frequentie voedingsspanning | 50/60 Hz |
| Inschakelduur | 100 % |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Keurmerken | Algemene bouwgoedkeuring van DIBt als vastzetvoorziening |
| Lengte | 745 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Openingsbeperking achteraf aan te brengen | Ja |
| Vastzetfunctie | Optioneel |
| Rookmelder geïntegreerd | Ja |
| Vervuilingindicator | Ja |
| Aanpassing van de alarmprempe | Ja |
| Voedingsadapter geïntegreerd | Ja |
| Hoogtecorrectie mogelijk | Ja |
| Flexibele openingsbegrenzing | Ja |

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Afmetingen |
|----------------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| R-glijrail TS 5000 * | met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling | 167813 | zilverkleurig | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glijrail TS 5000 * | met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling | 167815 | Edelstaal look | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glijrail TS 5000 * | met geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel, zonder elektrische vergrendeling | 167814 | overeenkomstig RAL | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

R-glijrail TS 5000 *



TOEBEHOREN

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311 |

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor R- en RFS-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor R- / RFS-glijrail | 123296 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor R- / RFS-glijrail | 123297 | overeenkomstig RAL |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.