

Productgegevens tabel

TS 5000 L-ISM ECl ine



Bovenliggende deurdranger met glijrail voor barrièrevrije, makkelijk openende tweevleugelige deuren tot 1250 mm vleugelbreedte conform DIN 18040 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechter en linker aanslagdeuren met dubbele vleugel
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2500 mm scharnierafstand en 1250 mm vleugelbreedte
- Minimale scharnierafstand 1300 mm, minimale breedte van de passieve vleugel 400 mm
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040 tot EN5

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem met twee deurdrangers TS 5000 Ecline en ISM glijrail BG
- Barrièrevrij volgens DIN 18040 tot EN5 (1250 mm vleugelbreedte)
- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-5
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies zijn vanaf de voorzijde instelbaar waarbij er geen hogere montagekosten in vergelijking met standaard systemen zijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L-ISM Ecline
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1250 mm
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Type montage	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	130 °
Minimale scharnierafstand	1360 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar

Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

GEÏNTEGREERDE SLUITVOLGORDEREGELING GLIJRAIL BG TS 5000

Met sluitvolgorderegeling en hendels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115597	overeenkomstig RAL	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115596	Edelstaal look	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115594	zilverkleurig	2730 x 55 x 30 mm
Geïntegreerde sluitvolgorderegeling glijrail BG TS 5000	doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en handgrepen	115595	wit RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

DEURDRANGER TS 5000 L ECLINE

Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-5 op de niet-scharnierzijde en met openingsondersteuning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143651	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143649	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143650	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143648	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TOEBEHOREN

CB FLEX

Meenemerklep voor het veilig sluiten van tweevleugelige draaideurvleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
GEZE CB Flex *	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	182652	wit RAL 9016
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153602	zilverkleurig
GEZE CB Flex	voor gebruik op alle tweevleugelige opdekdeuren. Verdekt liggende lengte-instelling met variabele aanpassing tot 210 mm vleugeluitsteek, klepmechanisme niet zichtbaar, profiel desgewenst ook in te korten, met bevestigingsmateriaal	153728	overeenkomstig RAL

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Krachtopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Kit ECLine ISM / ISM BG *	Krachtopslag voor gebruik op de loopdeur in dubbelvleugelige glijrails ISM en ISM BG	154767	zwart

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ISM-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ISM-glijrails / ISM-BG-glijrails, houdkracht instelbaar, overrijdbaar	118437

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT *

Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118705	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP varianten	118704	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage

1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

LATEI LIJSTWERK


Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118707	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	Voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	118706	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.