

Productgegevens tabel

DPS



Displayprogrammaschakelaar voor het instellen van de
bedrijfsmodus bij automatische deuren

TOEPASSINGSGBIEDEN

→ Voor de bedrijfsmoduswijziging van GEZE automatische deursystemen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ongewenste bedrijfsmoduswijzigingen aan vlucht- en evacuateroutedeuren kunnen met een cijfercode voorkomen worden
- Displayprogrammaschakelaars zijn ook met sleutelschakelaar verkrijgbaar
- 7-segments-weergave geeft bedrijfsmodus, onderhoudsinfo en foutweergave weer
- Bedrijfsmodus OFF ondersteund door schuifdeuraandrijvingen vanaf V3.3
- Bedrijfsmodus OFF ondersteund door de Powerturn vanaf V1.x
- Bedrijfsmodus OFF ondersteund door de Slimdrive EMD vanaf V3.4
- Bedrijfsmodus OFF ondersteund door de TSA 160 NT vanaf V3.1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	DPS
Afmetingen	80 x 80 x 11 mm
Stroomverbruik	60 mA
Beschermingsgraad	IP40
Type montage	Onderbouw
Aansluitkabel lengte	100 m
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmeting en	Bedrijfs panning
Displayprogrammaschakelaar DPS met UIT-toets	Instelling van de bedrijfsmodus alsmede inbedrijfstelling en parametring van automatische deuren / met 5 x functietoetsen, 2 x 7-segmenten-display, alfanumerieke foutmelding, beschermingsklasse IP40	151524	alpinewit	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS met UIT-toets en sleutelschakelaar SCT	in gecombineerd dubbelraam zonder profielhalfcilinder	155810	alpinewit	80 x 151 x 50 mm	24 V DC



TOEBEHOREN

HALVE EURO PROFIELCILINDER 40 MM

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
halve euro profielcilinder 40 mm	Deling (10/30) met drie sleutels, verschillend sluitend, voor sleutelschakelaar SCT en MBZ schakelkastslot	090176	zilverkleurig	Geïntegreerd