

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 5000

L-IS *



Basissysteem voor kopmontage deurdranger met glijrail EN
2-6 met sluitvolgorderegeling

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde
- Voor het gebruik op deuren met dubbele vleugel met sluitvolgorderegeling

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag via klep vanaf de voorkant instelbaar
- Geïntegreerde sluitvolgorderegeling
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verkoopnaam | Deurdranger TS 5000 L-IS * |
| Vleugelbreedte (max.) | 1400 mm |
| Type montage | Deurbladmontage niet-scharnierzijde |
| Openingshoek (max.) | 120 ° |
| Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R | Ja |
| Normconformiteit | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158 |
| Geschiktheid brandwerende deuren | Ja |
| Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage | Ja |
| Lengte | 287 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Sluitkracht instelbaar | Ja, traploos |
| Sluitsnelheid instelbaar | Ja |
| Eindslag instelbaar | Ja, via ventiel |
| Positie sluitkrachtinstelling | Voor |
| Weergave sluitkracht | Ja |
| Veiligheidsventiel tegen overbelasting | Ja |
| Thermostabiele ventielen | Ja |
| Rookmelder geïntegreerd | Nee |
| Sluitvolgorderegeling geïntegreerd | Ja |

Deurdranger TS 5000 L-IS *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.