

# Productgegevens tabel

## ISM-glijrail BG VPK TS

### 5000 compleet CB flex \*



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor tweevleugelige deuren met antipaniefunctie en sluitvolgorderegeling

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Tweevleugelige aanslagdeuren met paniefunctie
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk
- Aanslagdeuren tot 2800 mm scharnierafstand en 1400 mm vleugelbreedte
- Deurgewichten tot 180 kg
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde

# ISM-glijrail BG VPK TS 5000 compleet CB flex \*



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Compleet pakket met twee deurdrangers TS 5000 L en TS 5000 L-IS met ISM glijrail
- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Volpaniekfunctie op beide deurvleugels tot x-maat 110 mm
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	ISM-glijrail BG VPK TS 5000 compleet CB flex *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lengte	2730 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afm etin gen	Vleugelbree dte (max.)
TS 5000 L- ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182650	wit RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L- ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182642	zilverkleurig		1400 mm

# ISM-glijrail BG VPK TS 5000 compleet CB flex \*



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afm etin gen	Vleugelbree dte (max.)
TS 5000 L- ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glijrail met aan beide zijden elektrische vergrendeling, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182643	overeenkomstig RAL		1400 mm

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.