

Productgegevens tabel

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Deurdrangersysteem met glijrail niet-scharnierzijde voor deuren met dubbele vleugel met antipaniekfunctie, sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetvoorziening

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Tweevleugelige deuren met sluitvolgorderegeling
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Montage op de niet-scharnierzijde
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Symmetrische en asymmetrische deurdeling mogelijk



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Toevoerspanning 24 V DC
- Houdkracht van het elektromechanisch vastzetten met variabele aanpassing instelbaar
- Hoogteverstelling van +/- 2 mm mogelijk
- Sluitvolgorderegeling houdt de loopdeur in wachtstand tot de standdeur gesloten is

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Ingangsspanning	24 V DC
Opgenomen elektrisch vermogen	4.8 W
Inschakelduur	100 %
Rimpelstroom	20 %
Beschermingsgraad	IP43
Minimale scharnierafstand	1300 mm
Minimale standvleugelbreedte	380 mm
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Lengte	2730 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	30 mm
Openingsbeperking achteraf aan te brengen	Ja
Vaststelling op loopdeur / vaste vleugel	Ja / Ja
Vaststelling overrijdbaar	Ja
Vastzethoek	80 °
Rookmelder geïntegreerd	Nee
Sluitvolgorderegeling geïntegreerd	Ja
Hoogtecorrectie mogelijk	Ja
Flexibele openingsbegrenzing	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glijrail met aan elektrische vergrendeling aan beide zijden, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182644	zilverkleurig		80 °

TS 5000 L-E-ISM VPK *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vaststelpunt
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Systeemoplossing voor algemene toepassing op volpaniekdeuren bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glijrail met aan elektrische vergrendeling aan beide zijden, doorlopend, met geïntegreerd vrijgavemechanisme en hendels	182645	overeenkomstig RAL		80 °

TOEBEHOREN**FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING**

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Flexibele openingsbegrenzing	voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer	145311

MONTAGEMATERIAAL**MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG ***

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139760	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139757	zilverkleurig

TS 5000 L-E-ISM VPK *



LATEI LIJSTWERK *

voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139763	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk *	voor ISM-/ E-ISM BG VPK glijrails	139710	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.