

Productgegevens tabel

Levolan 120 glas



Schuifbeslagsysteem voor 120 kg zware glazen vleugels

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor designgerichte schuifdeuren in het interieur van woonkamers- en kantoorruimtes
- Voor alle schuifdeuren met één of meer deuren
- Voor de bevestiging aan wand en plafond (direct en verdekt liggend) alsmede glasbevestiging
- Met Levolan 120 SoftStop aan één of beide zijden gedempt
- Door de geruisloze loop van de Levolan 120 SoftStop is deze met name geschikt voor deuren in woon- en kantoorruimtes

Levolan 120 glas



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Design-schuifdeurbeslag voor glazen deuren met ESG 10 tot 12 mm alsmede VSG tot 12,76 mm en tot 120 kg vleugelgewicht
- Slank design met geïntegreerde beslagtechniek
- Volledig in de looprail geïntegreerd
- Met het Levolan Smart fix-montagesysteem wordt het gebruik van montagegereedschap tot een minimum gereduceerd - voor een snelle en comfortabele inbouw
- Eindmontage van het schuifbeslagsysteem door eenvoudig klikken
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 120 kg vleugelgewicht, zodat de deur wordt afgeremd en automatisch in de eindstand wordt getrokken
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Levolan 120 glas
Vleugelmateriaal	Gehard-veiligheidsglas (ESG-H), Gelamineerd-veiligheidsglas (VSG uit ESG)
Vleugelgewicht (max.)	120 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig
Vleugelbreedte (min.)	640 mm
Vleugelbreedte (max.)	1440 mm
Vleugelhoogte (max.)	3500 mm
Vleugeldikte vanaf	10 mm
Vleugeldikte tot	12.76 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	3 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	100.000 testcycli
Type montage	Wand, Plafond, Verzonken plafond, Glasmontage
DIN-richting	links/rechts
Handmatige bediening	Ja
Uitvoering	geanodiseerd
Kleur	EV1