

Productgegevens tabel

TS 5000 RFS 3-6 KB



Deurdranger met glijrail voor deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met elektrische vrijlooptfunctie en rookschakelaarcentrale in kopmontage scharnierzijde

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor aanslagdeuren, vleugelbreedte tot 1400 mm
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Voor brandwerende deuren met bijbehorend bewijs van geschiktheid
- Kopmontage scharnierzijde
- Met comfort-vergrendelfunctie voor het vastzetten van de deur in de maximale openingshoek
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Deurdranger TS 5000 RFS KB met elektrohydraulische vastzetfunctie (230 V AC, kopmontage scharnierzijde)
- Glijrail met vrijloophendel
- Geïntegreerde stroomtoevoer en rookmeldercentrale, vervuilingsindicatie en aanpassing van de alarmgrens
- Voor deuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Sluitkracht instelbaar EN 3-6
- Voor rechter en linker aanslagdeuren zonder aanpassingen bruikbaar
- Voor brand- en rookwerende deuren (bij deurbladmontage met montageplaat)
- Hydraulische eindslag en sluitsnelheid instelbaar
- Weergave sluitkracht
- Optie: Inbouw kabeloverbrenging
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 RFS 3-6 KB
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Kopmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	230 V AC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijloopbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Nee
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijloofunctie
Rookmelder geïntegreerd	Ja

BESTAAT UIT

TS 5000 RFS COMPLEET PAKKET *

Deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloofunctie en rookmeldcentrale



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE TS 5000 RFS KB *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, kopmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, geïntegreerde rookschakelaarcentrale, glijrail en hendel met comfort-vergrendelfunctie	155485	overeenkomstig RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Compleet pakket, sluitkracht EN 3-6, kopmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloofunctie, geïntegreerde rookschakelaarcentrale, glijrail en hendel met comfort-vergrendelfunctie	155484	zilverkleurig	230 V	548 x 66 x 65 mm

TOEBEHOREN

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deurhoudmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

TS 5000 RFS 3-6 KB



MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	058808	zwart

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.