

Productgegevens tabel

Deurdranger TS 5000

SoftClose *



Voor deurdranger met glijrail EN 2-6 met individueel instelbare sluitsnelheid van 0-15° deuropeningshoek

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met variabele instelling vanaf de voorkant aanpasbare sluitkracht
- Weergave sluitkracht zorgt voor de juiste instelling
- Sluitsnelheid via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Openingsdemping via klep vanaf de voorkant verstelbaar
- Deurdranger voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Lage montagekosten door weinig componenten en snelle instelling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurdranger TS 5000 SoftClose *
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Normconformiteit	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Montageplaat met gatenpatroon conform EN 1154 bijlage	Ja
Lengte	287 mm
Breedte	47 mm
Hoogte	60 mm
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Eindsluitsnelheid, instelbaar	Ja
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja
Thermostabiele ventielen	Ja
Rookmelder geïntegreerd	Nee

Deurdranger TS 5000 SoftClose *



VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	183430	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	181792	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	181793	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	links/rechts
TS 5000 SoftClose deurdranger *	Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel)	183431	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	links/rechts

MONTAGEMATERIAAL

LATEI LIJSTWERK

voor TS 5000/TS 4000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	049240	zilverkleurig
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	052352	donkerbrons
Latei lijstwerk	voor TS 5000/TS 4000	104451	overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.