

Productgegevens tabel

TS 5000 SoftClose R *



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde vastzetfunctie
- Vastzetvoorzieningen met geïntegreerde rookmelder

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare sluitkracht van EN2-6
- Bedrijfsspanning 230 V AC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Elektrische vastzetvoorziening in de glijrail met vastzetbereik 80°-130°
- Geïntegreerde rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Rookmelder met verontreinigingsindicatie en aanpassing van de alarmmelding
- Extra rookmelder aansluitbaar
- Eindslag / soepele eindslagfunctie via ventiel vanaf de voorkant verstelbaar
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|--------------------------------|
| Verkoopnaam | TS 5000 SoftClose R * |
| Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm | 1400 mm |
| Vleugelbreedte (max.) | 1400 mm |
| Type montage | Deurbladmontage scharnierzijde |
| Openingshoek (max.) | 180 ° |
| Ingangsspanning | 230 V AC |
| Geschiktheid brandwerende deuren | Ja |
| Sluitkracht instelbaar | Ja, traploos |
| Sluitsnelheid instelbaar | Ja |
| Eindsluitsnelheid, instelbaar | Ja |
| Openingsdemping geïntegreerd | Ja, hydraulisch instelbaar |
| Positie sluitkrachtinstelling | Voor |
| Weergave sluitkracht | Ja |
| Vastzetfunctie | Elektrisch |
| Vastzethoek | 80 ° - 130 ° |
| Rookmelder geïntegreerd | Ja |

BESTAAT UIT

R-GLIJRAIL TS 5000 *

Met elektrische vergrendeling, rookschakelaarcentrale en hendel



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Afmetingen |
|----------------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| R-glijrail TS 5000 * | met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel | 116304 | overeenkomstig RAL | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glijrail TS 5000 * | met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel | 116303 | Edelstaal look | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glijrail TS 5000 * | met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel | 116300 | zilverkleurig | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glijrail TS 5000 * | met elektrische vergrendeling, geïntegreerde rookschakelaarcentrale en hendel | 116302 | wit RAL 9016 | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

DEURDRANGER TS 5000 SOFTCLOSE *

Voor deurdranger met glijrail EN 2-6 met individueel instelbare sluitsnelheid van 0-15° deuropeningshoek



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | DIN-richting |
|---------------------------------|---|-----------|---------------------------|------------------|------------------|
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 183430 | wit RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 181792 | zilverkleurig | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 181793 | overeenkomstig RAL | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |
| TS 5000 SoftClose deurdranger * | Sluitkracht EN 2-6, met openingsdemping en geïntegreerde, traploos instelbare eindsluitsnelheid voor afremmen van de deur (zonder glijrail en hendel) | 183431 | Roestvrijstalen voorplaat | 287 x 47 x 60 mm | links/rec hts |

TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen |
|------------------------|---|-----------|---------------|------------------|
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092943 | RVS gepolijst | 337 x 51 x 72 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092944 | RVS mat | 337 x 51 x 72 mm |

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen |
|------------------------|--|-----------|---------------|------------------|
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092938 | RVS gepolijst | 298 x 51 x 72 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 092939 | RVS mat | 298 x 51 x 72 mm |

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen |
|------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067726 | wit RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 072696 | Roestvrij staal | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067724 | zilverkleurig | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 000756 | overeenkomstig RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Afdekkap deurdranger * | voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 067725 | donkerbrons | 298 x 55 x 67.2 mm |

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Voedingsspanning | Afmetingen | Type montage |
|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| Draadloze rookmelder GC 172 | voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Plafond |

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Voedingsspanning | Afmetingen | Type montage |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| Draadloze temperatuurmelder GC 173 | voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Plafond |

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

Voor E- en R-glijrails, 1- en 2-vleugelig



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail 1-vleugelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(bladmontage), Boxer E; tweevleugelig: alle E-/R-/ISM-varianten TS 5000 (incl. VPK) en Boxer | 145311 |

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|----------------------------|---|-----------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172 | 195524 |

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Afmetingen |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|
| GEZE draadloze module GC 171 * | voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen. | 163051 | antraciet | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Afmetingen |
|--------------------------------|--|-----------|-------|------------------|-----------------|
| GEZE draadloze module GC 175 * | voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar. | 163068 | zwart | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Type montage |
|--------------------------|--|-----------|--------------|------------------|--------------|
| GEZE rookmelder GC 152 * | Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform | 139850 | wit RAL 9010 | 24 V DC | Plafond |

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Bedrijfsspanning |
|--|--|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| Handmatige activeringstoets AS 500 | voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deursoedmagneten i.v.m. leidingbewaking | 116266 | alpinewit/rood | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Handmatige activeringstoets AS 500, glas | voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften | 120880 | alpinewit/rood | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Voedingsspanning | Type montage |
|---------------------------------|--|-----------|-------|------------------|--------------|
| GEZE temperatuurmelder GC 153 * | Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform | 139881 | wit | 24 V DC | Plafond |

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL *

Voor R- en RFS-glijrail



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor R- / RFS-glijrail | 123296 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor R- / RFS-glijrail | 123297 | overeenkomstig RAL |

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER


Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--------------------------|---|-----------|--------------------|
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 068627 | wit RAL 9016 |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 057956 | Verzinkt |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 029176 | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 049185 | zilverkleurig |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 137725 | Edelstaal look |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 052351 | donkerbrons |

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|----------------|---|-----------|
| Montageplaat * | voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 083992 |

TS 5000 SoftClose R *



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.